BFGoodrich®
Touring T/A® Pro Series H/V

La llanta para conductores de los populares coupés, sedanes y minivans que buscan gran kilometraje y excelente manejo en todo tipo de clima.

▸Características

- Diseño de piso avanzado que distribuye las fuerzas de contacto uniformemente.
- Diseño de piso para todo tipo de clima.
- Anchos canales circunferenciales que permiten la salida de agua.

▸Beneficios

- Ayuda a alcanzar un excelente kilometraje.
- Ayuda a mantener una excelente tracción en casi cualquier tipo de clima.
- Ayuda a evitar el acuaplaneo para un manejo confiable en condiciones de lluvia incluso a altas velocidades.

BFGoodrich® Tires
TAKE CONTROL

MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ RANGO DE VELOCIDAD	COSTADO	MSPN	RANGO DE ANCHO DEL RIN (PULGADAS)	ANCHO DE SECCIÓN EN EL RIN DE MEDICIÓN (MM)	DIÁMETRO (MM)	PROFUNDIDAD DE ESCULTURA (MM)	REVS*KM	CARGA MÁXIMA (KGS@PSI)	TREADWEAR	TRACCIÓN	TEMPERATURA
P195/60R14	85H	PN	04117	5.5 - 7.0	201 en 6.0	589	7.94	557	515@44	500	A	A
P185/65R15	86H	PN	26637	5.0 - 6.5	188 en 5.5	622	7.94	529	530@44	500	A	A
P195/60R15	87H	PN	89169	5.5 - 7.0	201 en 6.0	615	7.94	534	540@44	500	A	A
P195/65R15	89H	PN	32156	5.5 - 7.0	201 en 6.0	635	7.94	517	580@44	500	A	A
P205/55R15	87V	PN	33713	5.5 - 7.5	213 en 6.5	607	7.94	541	545@44	500	A	A
P205/60R15	90H	PN	20561	5.5 - 7.5	208 en 6.0	627	7.94	523	590@44	500	A	A
P205/65R15	92H	PN	82048	5.5 - 7.5	208 en 6.0	648	7.94	507	635@44	500	A	A
P205/65R15	92V	PN	60992	5.5 - 7.5	208 en 6.0	648	7.94	507	635@44	500	A	A
P215/60R15	93H	PN	35461	6.0 - 7.5	221 en 6.5	640	7.94	513	640@44	500	A	A
P205/55R16	89V	PN	01447	5.5 - 7.5	213 en 6.5	632	7.94	519	580@44	500	A	A
P205/60R16	91V	PN	07487	5.5 - 7.5	208 en 6.0	653	7.94	503	615@44	500	A	A
P215/55R16	91H	PN	28345	6.0 - 7.5	226 en 7.0	643	7.94	511	615@44	500	A	A
P225/60R16	97H	PN	23881	6.0 - 8.0	229 en 6.5	676	7.94	486	730@44	500	A	A

1. Las dimensiones mostradas son valores promedio de llantas, en medidas especificas del ancho del rin. Especificaciones en llantas individuales puede cambiar de los datos mostrados en la tabla.
2. El ancho de sección varía aproximadamente 0.2" (5 mm) por cada 0.5" de cambio en el ancho del rin.

PELIGRO: nunca se monte una llanta de 16" de diámetro en un rin de 16.5".

ADVERTENCIA: Serios o fatales riesgos pueden resultar de:

a) Fallas de la llanta debido a subinflado o sobrecarga. Siga el manual del propietario o la información de la placa en el vehículo.

b) Explosión del ensamblado de la llanta con el rin debido a montaje inadecuado. Únicamente personal especializado debe montar llantas.

c) Combinar llantas convencionales con radiales en el mismo vehículo. Mezclar diferentes medidas de llantas en el mismo eje. Siga las recomendaciones del fabricante.

La presión de inflado en frío no debe exceder al máximo marcado en el costado de la llanta. Cuando un consumidor requiera la reposición de una llanta con un rango de velocidad más bajo que la del equipo original se le deberá comunicar claramente a él o ella que el manejo del vehículo podría ser diferente y que la velocidad máxima estará limitada a la llanta con menor rango de velocidad.

PRECAUCIÓN: El uso o daños en la llanta por uso o montaje inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, visite a su Distribuidor Autorizado. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta, así como la presión de inflado, consulte el manual de su vehículo. Para manejo a altas velocidades es necesario incrementar la presión de las llantas y posiblemente reducir la carga y/o incrementar el tamaño de las mismas.

Se recomienda no exceder los límites legales de velocidad.

A. En caso de ausencia de recomendaciones de especificación por parte del fabricante: usar la siguiente guía basada en el European Tyre and Rim Organization Standards Manual.

B. Para velocidades superiores a los 160 km/h es necesario ajustar la carga y la presión de las llantas de acuerdo a la tabla:

Medidas para velocidad clase H

VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)	160	170	180	190	200	210
INCREMENTO DE INFLADO (PSI)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
CAPACIDAD DE CARGA (MÁX % kg)	100	100	100	100	100	100

Medidas para velocidad clase V

VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)	160	170	180	190	200	210	220	230	240
INCREMENTO DE INFLADO (PSI)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
CAPACIDAD DE CARGA (MÁX % kg)	100	100	100	100	100	100	97	94	91

Datos estimados y sujetos a cambio para todas las medidas.